

TE TECHNISCHES - EMAIL



Emaillierte Bodenauslaufventile

Die 60°-Bodenauslaufventile

Unsere Bodenauslaufventile sind mit Handantrieb, geradem und seitlich versetztem Antrieb erhältlich. Die Farbe der Außenlackierung kann je nach Kundenwunsch gewählt werden. Auch eine Emaillierung mit weißem Düker-Email (email350) ist möglich. Die Ausführung ist wartungs- und reinigungsfreundlich und entspricht den QHD-Richtlinien.

Der modulare Aufbau beinhaltet

- 60°-Gehäuse stahlgeschweisst
- pneumatischer Antrieb aus Edelstahl
- Faltenbalg aus TFM mit 8 Falten
- Dichtsitz aus TFM 1600 mit integrierten Dichtungen
- Außenfinish: Fertiglackierung blau
- Spülstutzen DN 15, auch zur Probenahme geeignet
- serienmäßige Notöffnung mit Schraube
- eingesteckte Temperaturmessung 2 x PT möglich

Ausführung gemäß DGRL 97/23/EG, Kategorie II, Modul A1 mit CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.

Gehäuse mit Bund und Losflansch. Dadurch ist ein Anschluß auch an ANSI-Behälter oder andere Standards durch Wechseln der Losflansche problemlos möglich.

Fertigung nach TA - Luft mit Faltenbalg und Sicherheitsstopfbuchse, sowie Anschlußbohrung für die Faltenbalgüberwachung.



Die 45°-Version werden wir auch weiterhin anbieten – insbesondere für die Ersatzbeschaffung. Sie wurde modifiziert und mit Bauteilen der neuen 60°-Ausführung ausgestattet. (z. B. Faltenbalg, Edelstahl-Antrieb, Dichtsitz usw.). Beide Ausführungen entsprechen der TA-Luft.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Reduzierung der Teilevielfalt und eine bessere Wartungsfreundlichkeit gelegt. Temperaturmessung, Antrieb und Endschalter nach NAMUR-Empfehlung können nachgerüstet werden.

Auf Wunsch ist auch die Ausführung VB (= 45° mit emaillierter Spindel und Stopfbuchse) lieferbar.



Neben den Standardausführungen können wir unsere emaillierten Bodenauslaufventile auch als Sonderanfertigungen anbieten.

TE TECHNISCHES - EMAIL

KUNDENGUSS

FORMSTÜCKE UND ARMATUREN

ABFLUSSTECHNIK

ENGINEERING

Düker GmbH & Co. KGaA

Hauptstraße 39-41
D-63846 Laufach

Tel +49 6093 87-0
Fax +49 6093 87-246

Internet: www.dueker.de
E-Mail: info@dueker.de